



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχο πώμα CFS-PL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πυράντοχο πώμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προσωρινή ή μόνιμη σφράγιση γύρω από καλώδια και δέσμες καλωδίων σε ανοίγματα τοίχων και δαπέδων
- Καλώδια και δέσμες καλωδίων
- Αγωγοί και δέσμες αγωγών
- Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές χιτωνίων PVC εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα
- Βέλτιστο σε χώρους που πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από σκόνη και ίνες και χώρους με συχνές αλλαγές εγκαταστάσεων όπως χώροι διακομιστών (data centers), εργαστήρια και νοσοκομεία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη εγκατάσταση, δεν χρειάζονται ηλεκτρικά εργαλεία
- Πολύ εύκολη συντήρηση και εκ των υστέρων τοποθέτηση καλωδίων
- Οικονομική εγκατάσταση καθώς το πώμα έχει υποβληθεί σε προκαταρκτική σκλήρυνση και είναι έτοιμο για χρήση
- Δεν απαιτείται βαφή των καλωδίων με πυράντοχη επίστρωση
- Ιδανικό για προσωρινό κλείσιμο κενών οπών
- Το πιο εύκολο και γρήγορο σύστημα πυροπροστασίας για κυκλικές οπές διαμέτρου από 107 έως 202 mm



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-13/0125
Υλικά βάσης	Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία, Γυψοσανίδες
Κλάση αντίστασης σε φωτιά (EN 13501-1)	E
Διογκούμενο	Ναι
Αναλογία διαστολής (απεριόριστος, έως)	1:3
Θερμοκρασία διαστολής (προσεγγιστικά)	200 °C
LEED VOC	4.9 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	5 - 40 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-15 - 60 °C
Χρώμα	Κόκκινο
Επαναχρησιμοποίηση (και αφαιρούμενο)	Δυνατό
Δυνατότητα βαφής	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	-5 - 40 °C
Διάρκεια ζωής ¹⁾	Μη σχετικό
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-FIL, CFS-P BA

¹⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Συνιστώμενο μέγεθος ανοίγματος	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχο πώμα CFS-PL 107mm CFS-PL 107	107 mm	1 τεμ
Πυράντοχο πώμα CFS-PL 107mm CFS-PL 132	132 mm	1 τεμ
Πυράντοχο πώμα CFS-PL 107mm CFS-PL 158	158 mm	1 τεμ
Πυράντοχο πώμα CFS-PL 107mm CFS-PL 202	202 mm	1 τεμ