

Πυράντοχο τούβλο CFS-BL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προδιαμορφωμένα πυράντοχα τούβλα για τη σφράγιση περασμάτων με καλώδια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προσωρινή ή μόνιμη σφράγιση γύρω από καλώδια, δεσμίδες καλωδίων και σχάρες καλωδίων σε ανοίγματα τοίχων και δαπέδων
- Καλώδια, δεσμίδες καλωδίων και σχάρες καλωδίων
- Αγωγοί και δέσμες αγωγών
- Ομοαξονικά καλώδια
- Βέλτιστο σε χώρους που πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από σκόνη και ίνες και χώρους με συχνές αλλαγές εγκαταστάσεων όπως χώροι διακομιστών (data centers), εργαστήρια και νοσοκομεία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη εγκατάσταση - δεν χρειάζονται ηλεκτρικά εργαλεία
- Εύκολη συντήρηση και με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης καλωδίων
- Οικονομική εγκατάσταση - το τούβλο έχει υποβληθεί σε προκαταρκτική σκλήρυνση και είναι έτοιμο για χρήση
- Χωρίς ίνες, αλογόνα και διαλύτες
- Χωρίς σκόνη (ανάλογα με τη μέθοδο εγκατάστασης)
- Μπορεί να συνδυαστεί με τον εύκαμπτο πυράντοχο αφρό CFS-F FX



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-13/0099
Κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά (EN 13501-1)	E
Διογκούμενο	Ναι
Αναλογία διαστολής (απεριόριστος, έως)	1:3
Θερμοκρασία διαστολής (προσεγγιστικά)	200 °C
LEED VOC	5.4 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	5 - 40 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-15 - 60 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (ASTM G21-96) και τάξη 0 (EN ISO 846)
Χρώμα	Κόκκινο
Δυνατότητα βαφής	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	-5 - 40 °C
Διάρκεια ζωής ¹⁾	Μη σχετικό
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-FIL, CFS-F FX, CFS-P BA

¹⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχο τούβλο CFS-BL	200 x 130 x 50 mm	1 τεμ