

Πυράντοχο χιτώνιο CFS-SL GA



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πυράντοχο χιτώνιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση περασμάτων για μονά καλώδια και δέσμες καλωδίων
- Κατάλληλο για κυκλικά ανοίγματα μικρού έως μεσαίου μεγέθους σε τοίχους και οροφές
- Για χρήση σε γυψοσανίδα, σκυρόδεμα, τοιχοποιία και πάνελ τύπου σάντουιτς
- Η ιδανική λύση για συχνές αλλαγές στη διαμόρφωση των καλωδίων, όπως χώροι διακομιστών (data centers), νοσοκομεία, αίθουσες εκδηλώσεων ή μονάδες παραγωγής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολο πέρασμα καλωδίων
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και έλεγχος
- Χωρητικότητα πλήρωσης καλωδίων έως 100%
- Βέλτιστη απόδοση ελέγχου ροής αέρα
- Κατάλληλο για χρήση με καλώδια διαμέτρου έως 80mm ή με αγωγούς διαμέτρου έως 63 mm
- Κατάταξη αντοχής στη φωτιά έως 2 ώρες



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-17/0081
Υλικά βάσης	Γυψοσανίδα, Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία, Πάνελ τύπου σάντουιτς
Κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά (EN 13501-1)	E
Διογκούμενο	Ναι
Αναλογία διαστολής (απεριόριστος, έως)	1:19
Θερμοκρασία διαστολής (προσεγγιστικά)	210 °C
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	-5 - 50 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-30 - 75 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (ASTM G21-96) και τάξη 0 (EN ISO 846)
Επαναχρησιμοποιήσιμο (και αφαιρούμενο)	Εύκολο
Επαναδιείσδυση	Εύκολο
Δυνατότητα βαφής	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	-5 - 50 °C
Διάρκεια ζωής ¹⁾	Μη σχετικό
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-S ACR

¹⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Συνιστώμενο μέγεθος ανοίγματος	Μήκος	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχο χιτώνιο CFS-SL GA S	63 mm	315 mm	1 τμ
Πυράντοχο χιτώνιο CFS-SL GA M	113 mm	315 mm	1 τμ
Πυράντοχο χιτώνιο CFS-SL GA L	110 mm	415 mm	1 τμ