



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχο μαξιλάρι CFS-CU



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προδιαμορφωμένα πυράντοχα μαξιλάρια για προσωρινή ή μόνιμη σφράγιση περασμάτων καλωδίων με διαβάθμιση σε φωτιά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Περάσματα καλωδίων σε εύκαμπτους τοίχους από 100 mm και άκαμπτους τοίχους και δάπεδα από 150 mm
- Προσωρινός πυροφραγμός ανοιγμάτων σε δάπεδα και τοίχους κατά τη φάση κατασκευής
- Καλώδια, δεσμίδες καλωδίων και σωλήνες PVC 50 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Επαναχρησιμοποιήσιμο και συνεπώς οικονομικό
- Αποτελεσματικό αμέσως μετά την εγκατάσταση
- Ισχυρός και ανθεκτικός σχεδιασμός υφάσματος
- Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-08/0213
Υλικά βάσης	Γυψοσανίδες, Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία
Κλάση αντίστασης σε φωτιά (EN 13501-1)	B-s1 d0
Αναλογία διαστολής (απεριόριστος, έως)	1:3
Θερμοκρασία διαστολής (προσεγγιστικά)	180 °C
LEED VOC	6.6 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	-20°C έως +40°C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-20°C έως +40°C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (EN ISO 846)
Χρώμα	Λευκό
Επαναχρησιμοποιήσιμο (και αφαιρούμενο)	Εύκολο
Επαναδιείσδυση	Εύκολο
Δυνατότητα βαφής	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	-20 - 40 °C
Διάρκεια ζωής ¹⁾	Μη σχετικό
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-S ACR

¹⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχο μαξιλάρι CFS-CU S	300 x 40 x 30 mm	1 τεμ
Πυράντοχο μαξιλάρι CFS-CU M	300 x 80 x 30 mm	1 τεμ
Πυράντοχο μαξιλάρι CFS-CU L	300 x 170 x 30 mm	1 τεμ