



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης
(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχη μαστίχη πλήρωσης CFS-FIL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Πυράντοχη μαστίχη πλήρωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για χρήση με πυράντοχο τούβλο Hilti CFS-BL
- Για χρήση με το πυράντοχο πώμα Hilti CFS-PL
- Για χρήση με το πυράντοχο κολάρο καλωδίων Hilti CFS-CC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλη για το πιστόλι CFS-DISP
- Εύκολη χρήση και γρήγορο καθαρίσμα
- Με βάση το νερό



Τεχνικά δεδομένα

Διογκούμενο	Ναι
Αναλογία διαστολής (απεριόριστος, έως)	1:5
Θερμοκρασία διαστολής (προσεγγιστικά)	150 °C
LEED VOC	9 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	5 - 40 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-20 - 60 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (ASTM G21-96) και τάξη 0 (EN ISO 846)
Προσεγγιστικός χρόνος σκλήρυνσης ¹⁾	4mm/3 ημέρες
Χρώμα	Κόκκινο
Δυνατότητα βαφής	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	5 - 25 °C
Διάρκεια ζωής ²⁾	18 μήνες
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-BL, CFS-CC, CFS-RCC, CFS-PL

¹⁾ Στους 24 °C, 50% σχετική υγρασία

²⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Περιεχόμενο ανά δοχείο/φυσίγγιο	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχη μαστίχη πλήρωσης CFS-FIL	310 ml	1 τεμ