

Εύκαμπτος πυράντοχος αφρός CFS-F FX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύκαμπτος, πυράντοχος αφρός για εύκολη τοποθέτηση, που προστατεύει από φωτιά και καπνό γύρω από περάσματα καλωδίων και μεικτά περάσματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: καλώδια, δεσμίδες καλωδίων, σχάρες καλωδίων και πλαστικά κανάλια καλωδίων, μεικτά περάσματα
- Εκ νέου περάσματα με μεμονωμένα καλώδια
- Εγκριση για συνδυασμένη λύση μαζί με πυράντοχα μπλοκ ειδικά για μεγάλα ανοίγματα ή εφαρμογές εξειδικευμένων κλάδων (τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία)
- Διαιρούμενες μονάδες κλιματισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ευέλικτο - μεμονωμένα καλώδια, δέσμες και σχάρες καλωδίων και μεικτά περάσματα (μεταλλικοί και πλαστικοί σωλήνες)
- Προσαρμοστικότητα σε μελλοντικές αλλαγές - με δυνατότητα επαναδιείσδυσης ώστε να επιτρέπει την αύξηση του αριθμού καλωδίων στο μέλλον
- Ο αφρός μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σκλήρυνσης - τα υπολείμματα μπορούν να κοπούν και να επαναχρησιμοποιηθούν
- Δυνατότητα μονόπλευρης εγκατάστασης - ιδιαίτερα χρήσιμο σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση
- Πιο απλό - δεν χρειάζεται επιπλέον υλικό σφράγισης ή γεμίσματος
- Ελεγμένο για απαιτήσεις μετατόπισης, π.χ. αντισεισμικές εφαρμογές σύμφωνα με το ASTM 3037
- Ελεγχος ακουστικής σύμφωνα με το EN ISO 10140-1 και EN ISO 10140-2



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-10/0109
Υλικά βάσης	Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία, Γυψοσανίδες
Κλάση αντίστασης σε φωτιά (EN 13501-1)	E
Διογκούμενο	Ναι
Αναλογία διαστολής (απεριόριστος, έως)	1:2
Θερμοκρασία διαστολής (προσεγγιστικά)	250 °C
LEED VOC	34.5 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	10 - 35 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (ASTM G21-96) και τάξη 0 (EN ISO 846)
Απόδοση Αφρού (έως)	2.1 l
Προσεγγιστικός χρόνος σκλήρυνσης ¹⁾	10 λεπτά
Χρώμα	Κόκκινο
Επαναχρησιμοποίησιμο (ή αφαιρούμενο)	Ναι
Επαναδιείσδυση	Εύκολο
Δυνατότητα βαφής	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	5 - 25 °C
Διάρκεια ζωής ²⁾	9 μήνες
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-BL, CFS-PL, CFS-B

¹⁾ Στους 24 °C, 50% σχετική υγρασία

²⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Περιεχόμενο ανά δοχείο/φυσίγγιο	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχος αφρός CFS-F FX	325 ml	1 τεμ
Αναμίκτης HIT-RE-M		1 τεμ

Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 τεμ Πυράντοχος αφρός CFS-F FX και 1 τεμ Αναμίκτης