



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχο πάνελ CFS-CT B



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Πυράντοχο πάνελ πετροβάμβακα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεικτά περάσματα σε ξηρά δόμηση και τοιχοποιία από 100 mm και άκαμπτα δάπεδα από 150 mm
- Καλώδια, δεσμίδες καλωδίων, σχάρες καλωδίων και σωλήνες καλωδίων
- Μη-εύφλεκτοι (μεταλλικοί) σωλήνες με μη-εύφλεκτη μόνωση
- Μη-εύφλεκτοι (μεταλλικοί) σωλήνες και σύνθετοι σωλήνες με εύφλεκτη μόνωση σε συνδυασμό με πυράντοχο επίδεσμο CFS-B ή πυράντοχο κολάρο CFS-C P
- Εύφλεκτοι σωλήνες σε συνδυασμό με πυράντοχα κολάρια CFS-C P ή CFS-C ή πυράντοχο περιτύλιγμα CFS-W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οι εκτεταμένες δοκιμές EN διασφαλίζουν ευρεία γκάμα εφαρμογών
- Πλάκα βαμμένη εκ των προτέρων για άμεση χρήση
- Σχεδόν καθόλου ρηγμάτωση ή διαχωρισμός στρωμάτων κατά τη διάρκεια της κοπής
- Στεγανή σε καπνό



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-11/0429
Υλικά βάσης	Γυψοσανίδες, Σκυρόδεμα, Κυψελωτό Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία
Προσεγγιστική πυκνότητα πάνελου	140 kg/m ³
Κλάση αντίστασης σε φωτιά (EN 13501-1)	A1
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	5 - 40 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-40 - 100 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (EN ISO 846)
Χρώμα	Λευκό
Επαναχρησιμοποιήσιμο (και αφαιρούμενο)	Μη δυνατό
Επαναδιείσδυση	Δυνατό
Δυνατότητα βαφής	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	0 - 40 °C
Διάρκεια ζωής ¹⁾	Μη σχετικό
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-CT, CFS-S ACR, CFS-B, CFS-C P, CFS-W, CFS-C

¹⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχο πάνελ CFS-CT B 1S	1000 x 600 x 50 mm	5 τεμ