



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχο κολάρο CFS-C



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πυράντοχο κολάρο εκ των υστέρων τοποθέτησης, με συμμόρφωση στις απαιτήσεις έγκρισης της πιστοποίησης ETA, που προστατεύει από φωτιά και καπνό γύρω από σωλήνες διαμέτρου 50-160 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πυροφραγή εύφλεκτων σωλήνων με διάμετρο από 50 mm έως 160 mm σε περάσματα διαμέσου τοίχων και δαπέδων πυροδιαμερίσματος
- Υλικά σωλήνων: PE, PE-HD, PVC, PVC-U
- Καταλληλότητα για χρήση σε σκυρόδεμα, κυψελωτό σκυρόδεμα, τοιχοποιία και ξηρή δόμηση
- Καλύπτονται διαφορετικά υλικά γεμίσματος και πυροφραγής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σχεδιασμένο για την απλοποίηση της πυροπροστασίας εύφλεκτων σωλήνων που διέρχονται από τοίχους και δάπεδα με ταξινόμηση ως προς την αντοχή σε φωτιά
- Μηχανισμός ασφάλισης για πιο γρήγορο και εύκολο κλείσιμο
- Ευέλικτη τοποθέτηση αγκίστρου για άνετη στερέωση
- Δυνατότητα απεγκατάστασης
- Δυνατότητα εύκολου οπτικού ελέγχου



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-10/0403
Υλικά βάσης	Σκυρόδεμα (κυψελωτό), Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία, Γυψοσανίδες
Κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά (EN 13501-1)	E
Διογκούμενο	Ναι
Αναλογία διαστολής (απεριόριστος, έως)	1:17
Θερμοκρασία διαστολής (προσεγγιστικά)	250 °C
LEED VOC	7.6 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	-5 - 50 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-20 - 100 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (EN ISO 846)
Χρώμα	Γκρι μεταλλικό
Δυνατότητα βαφής	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	-5 - 50 °C
Διάρκεια ζωής ¹⁾	Μη σχετικό
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-S ACR

¹⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Ονομαστική διάμετρος σωλήνα	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχο κολάρο CFS-C 50/1.5"	50 mm	1 τεμ
Πυράντοχο κολάρο CFS-C 63/2"	63 mm	1 τεμ
Πυράντοχο κολάρο CFS-C 75/2.5"	75 mm	1 τεμ
Πυράντοχο κολάρο CFS-C 90/3"	90 mm	1 τεμ
Πυράντοχο κολάρο CFS-C 110/4"	110 mm	1 τεμ
Πυράντοχο κολάρο CFS-C 125/5"	125 mm	1 τεμ
Πυράντοχο κολάρο CFS-C 160/6"	160 mm	1 τεμ