



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχος επίδεσμος CFS-P BA



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πυράντοχος επίδεσμος μαστίχης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βελτιώνει την κλάση αντοχής σε φωτιά για ηλεκτρολογικές διελεύσεις καλωδίων – έως και EI 120 για συγκεκριμένες διαμορφώσεις καλωδίων
- Για χρήση με το πυράντοχο πώμα Hilti CFS-PL
- Για χρήση με το πυράντοχο κολάρο καλωδίων Hilti CFS-CC
- Για χρήση με το πυράντοχο τούβλο Hilti CFS-BL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη κοπή
- Αυτοκόλλητο



Τεχνικά δεδομένα

Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	0 – 40 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-20 – 60 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (ASTM G21-96) και τάξη 0 (EN ISO 846)
Χρώμα	Κόκκινο
Επαναχρησιμοποίηση (και αφαιρούμενο)	Δυνατό
Δυνατότητα βαφής	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	-5 – 40 °C
Διάρκεια ζωής ¹⁾	24 μήνες
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-BL, CFS-PL, CFS-CC, CFS-RCC

¹⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχος επίδεσμος CFS-P BA συναρμολόγηση, συγκρότημα	5000 x 100 x 3 mm	1 τεμ